

AM COLOUR SKIM

MÔ TẢ SẢN PHẨM

AM COLOUR SKIM là lớp bột trét hoàn thiện bề mặt có gốc xi măng và được bổ sung màu sẵn trong thành phần. Sản phẩm phù hợp với các bề mặt vữa tô, cấu kiện trần đúc sẵn, các bề mặt bê tông và khối xây trong nhà và ngoài trời.

Sản phẩm được thiết kế đặc biệt để tạo lớp hoàn thiện mịn, có màu, bền đẹp với độ kết dính tuyệt vời. Đây là giải pháp lý tưởng cho các công trình yêu cầu lớp trét có màu sắc, không cần sơn phủ sau cùng.

CÁC ỨNG DỤNG

AM COLOUR SKIM phù hợp với tất cả các bề mặt như:

- Tường vữa
- Tấm bê tông nhẹ
- Khối bê tông xốp
- Tường gạch block
- Bê tông đúc sẵn, trần lắp ghép
- Cột, dầm và các cấu kiện kết cấu khác

CÁC ƯU ĐIỂM

- Sản phẩm có sẵn màu, không cần sơn phủ lại
- Trộn sẵn tại nhà máy, chất lượng đồng nhất
- Dễ vận chuyển, thi công
- Cường độ bám dính và liên kết cao
- Khả năng chống thấm nhẹ và chống thời tiết tốt
- Thi công linh hoạt bằng bàn xoa thép hoặc máy phun
- Giảm công tác dọn dẹp sau thi công

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt:

- Đảm bảo tất cả bụi bẩn, dầu mỡ, tạp chất phải được loại bỏ khỏi bề mặt.
- Nên rửa sạch và làm ẩm bề mặt nền 1 ngày trước khi thi công để tăng khả năng bám dính.

Cách trộn:

- Đổ **1 bao 25kg AM COLOUR SKIM** với **5.5 – 6.0 lít nước sạch**, trộn trong khoảng 3 phút bằng máy trộn cầm tay cho đến khi đạt được hỗn hợp sệt đồng nhất, không vón cục.

Thi công:

- **AM COLOUR SKIM** có thể thi công bằng bàn xoa thép hoặc máy phun chuyên dụng. Sau khi trộn, hỗn hợp có thể thi công trong vòng 60 phút.
- Không được thêm nước vào hỗn hợp nếu đã trộn quá lâu.
- Nên thi công trên bề mặt còn ẩm (chưa khô hẳn) để đạt độ mịn và liên kết tốt nhất.
- Sản phẩm có thể hoàn thiện bằng bàn chà thép hoặc cọ quét tùy yêu cầu.

BẢO QUẢN

AM COLOUR SKIM được giữ ở nơi khô ráo. Trong trường hợp sản phẩm bắn vào mắt, rửa sạch nhiều lần với nước. Nếu có hiện tượng dị ứng đến ngay trung tâm y tế để được tư vấn.

Hạn dùng: 12 tháng nếu bao bì còn nguyên vẹn.

MÀU SẮC

Màu sắc đa dạng và có thể điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.

ĐÓNG GÓI

AM COLOUR SKIM đóng gói 25kg/bao.

CÁC SẢN PHẨM HOÀN THIÊN TƯỜNG

LIỀU LƯỢNG

Một bao **25kg AM COLOUR SKIM** sau khi trộn sẽ thu được khoảng **21 lít vữa**.

Tùy theo độ dày lớp trét và độ hút nước của bề mặt, lượng vữa này có thể thi công được khoảng **20–21 m² với lớp dày 1mm**.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tỷ lệ nước/bột	Xấp xỉ 0.22 (tương đương 5.5 – 6.0 lít nước cho 1 bao 25kg)
Độ giữ nước	>95% (BS 4551: Part 1:1998)
Độ sệt	Đồng nhất, dễ trát
Thành phần kết dính	Xi măng, canxi cacbonat chọn lọc
Phụ gia	Polymer giữ nước và tăng độ bám dính
Tỉ trọng khô	Khoảng 1200 kg/m ³
Độ dày lớp trét khuyến nghị	1mm – 3mm/lớp. Nếu cần trét dày hơn nên dùng lớp lót am RENDER trước
Định mức tiêu thụ	~1.2 kg/m ² cho lớp 1mm



022-021 Eco-Friendly Building
Material Minimum 20% Recycled
Content

Asia Mortar Co., LTD (AM Co., LTD)

Tel: 0918 288 811 - 028 7309 7868

Email: info@asiamortar.com.vn Website: www.asiamortar.com

Revised 3-Aug' 2020



ISO 9001 : 2000 Cert No. : 621853a

Các chi tiết kỹ thuật và hướng dẫn nêu trong tài liệu này được đúc kết từ kiến thức, kinh nghiệm và dựa vào các kết quả thí nghiệm thực tế công trường, phòng thí nghiệm. Tuy nhiên trong một số trường hợp tất cả các thông tin nêu trên có thể không được tuân thủ nghiêm ngặt tại công trường do sai phương pháp thi công, do nhà ứng dụng, do điều kiện thi công nên có thể xảy ra kết quả không như đề cập và hoàn toàn không được quy trách nhiệm cho nhà cung cấp. Nên tham khảo bộ phận kỹ thuật Asia Mortar để tránh sai sót trong mọi trường hợp để có kết quả tốt nhất.

