

AM FLEXPROOF 521WB

MÔ TẢ SẢN PHẨM

AM FLEXPROOF 521WB Lớp quét mỏng bitum nhũ tương gốc nước dùng quét thấm thấu hay phủ kín cho các bề mặt yếu khi pha loãng hoặc dùng để xử lý chuẩn bị cho các bề mặt như bê tông, tôn xi măng, bê tông nhẹ hoặc bê tông nhựa đường. Với các ưu điểm về lực dính nên sản phẩm bám dính tốt vào bề mặt sau khi thi công. Một trong 2 bề mặt dính với nhau nên có độ rỗng thích hợp để cho sản phẩm được bảo dưỡng đầy đủ. .

CÁC ỨNG DỤNG

Dùng để phủ kín, chuẩn bị bề mặt như lớp quét lót cho các ứng dụng đa dạng.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

Bảo đảm các bề mặt chuẩn bị thi công không bám bụi, dầu mỡ hay các tạp chất khác, rong rêu, địa y v.v

Khuấy kỹ và đều thùng trước khi thi công. Dung dịch có thể thi công bằng cọ quét hay phun trên các bề mặt khô hoặc ẩm (không ướt).



Bảo đảm là lớp lót được thi công đầy đủ kín và thấm đều bề mặt. Nên thi công thêm lớp thứ 2 nếu có bề mặt hấp thụ cao hoặc thấy có hiện tượng lỗ kim do có bọt khí

ĐÓNG GÓI

AM FLEXPROOF 521WB đóng thùng 18kg hoặc phuy 200kg. 1kg AM FLEXPROOF 521WB dự trừ (tùy thuộc điều kiện mặt bằng) quét phủ cho các bề mặt khác nhau khoảng từ 10 đến 16 m2 đối với bề mặt thép, từ 5 đến 8 m2 đối với bê tông và từ 2 đến 4 m2 cho bề mặt vữa nhệ.

TÍNH CHẤT KỸ THUẬT

Hàm lượng chất rắn	Khoảng 40%
Dung dịch pha loãng	Nước